NETTOYEUR EAU CHAUDE Monophasé - Réf. : DIMACTION 8 130 HW

Transmission directe 2 800 tr/min



LES + PRODUIT

- Stop total temporisé
- Maniable







• CARACTÉRISTIQUES

- Pompe: axiale
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : intégré à la culasse
- Moteur : électrique monophasé
- Système injection produit : intégré
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière: construction acier
- Brûleur: fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 14 l • Roues: 2 roues pleines
- Châssis : ABS Capot : ABS

OPTIONS

- ▶ 1 Rallonge flexible
- ▶ 2 Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

• ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible bleu: 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP: avec raccord
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat

Conditions d'utilisation:

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE	POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS	
	l/min	l/h	bar	CV	tr/min	Marque	Huile	°C	kg
DIMACTION 8 130 HW	8	480	130	2,5	2 800	ANNOVI	15W40	0/70	62