

NETTOYEURS TRIPHASÉS

Station murale - Réf. : SIP 30 170 TF



Transmission flector
1450 tr/min

Sélection
2026



INTERPUMP
GROUP

LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple



ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Platine : acier mécano-soudé
- Capot : ABS

OPTIONS

- 1 - Lance avec buse turbo
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit duo mousse

ÉQUIPEMENT PROMO

- Armature : acier mécano-soudé
- Bac tampon : cuve 100 litres
- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 1050 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE		POIDS	
	l/min	l/h		bar	CV	kW	tr/min		
SIP 30 170 TF	30	1800	170	12	9,2	1450	INTERPUMP	15W40	175

