

NETTOYEUR TRIPHASÉ

12 CV intensif - Réf. : IP 26 150

DIMACO

Transmission flector 1450 tr/min

Sélection
2026



INTERPUMP
GROUP

LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Roues gonflables
- Rangements lances
- Bras brouette



ELECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
- Capot : ABS

OPTIONS

- 1 - Enrouleur acier
- 2 - Stop total temporisé
- 3 - Rallonge flexible
- 4 - Kit de sablage

ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 1050 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm



Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	
IP 26 150	26	1560	150	12	9,2	1450	INTERPUMP	15W40	115	146 x 70 x 73

DIMACO

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm