# NETTOYEUR TRIPHASÉ
## Galva intensif - *Réf. : IG 26 150*

DIMACO

## Transmission flector
1 450 tr/min

Sélection 2025

INTERPUMP GROUP

**LES + PRODUIT**

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Roues gonflables
- Rangements lances
- Bras brouette

400 V

Flector

GARANTIE 2 ANS

**OPTIONS**

- 1 - Enrouleur acier
- 2 - Stop total temporisé
- 3 - Canon à mousse
- 4 - Hydroéjecteur

ÉLECTRIQUE

## CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe :** VST
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Accouplement flector :** souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Câble électrique :** 5 m
- **Châssis et capot :** acier mécano-soudé galva

## ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- **Flexible :** 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance double 900 mm :** réglable haute et basse pression
- **Lance turbo 700 mm :** avec buse rotative **OFFERTE**
- **Raccord à billes :** en sortie de pompe
- **Roues gonflables :** Ø 400 mm

Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

## MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT | | PRESSION | PUISSANCE | | POMPE | | | POIDS | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | l/min | l/h | bar | CV | kW | tr/min | Marque | Huile | kg | cm (Lx l x h) |
| IG 26 150 | 26 | 1 560 | 150 | 12 | 9,2 | 1 450 | INTERPUMP | 15W40 | 123 | 131 x 77 x 79 |

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com