

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Galva intensif - Réf. : IG 30 170

 **DIMACO**

Transmission flector
1 450 tr/min

**Sélection
2026**



**INTERPUMP
GROUP**



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : acier mécano-soudé galva

● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Roues gonflables
- Rangements lances
- Bras brouette



OPTIONS

- 1 - Enrouleur acier
- 1 - Stop total temporisé
- 2 - Canon à mousse
- 3 - Hydroéjecteur

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	
IG 30 170	30	1800	170	12	9,2	1 450	INTERPUMP	15W40	123	131 x 77 x 79

 **DIMACO**