

Transmission poulies-courroies 1450 tr/min

Sélection
2026



 **INTERPUMP
GROUP**

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bâlier
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Moins de vibrations
- ▶ Meilleur rendement
- ▶ Plus silencieux



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy



● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible HP : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double inox 1 050 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 600 mm

OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Kit de sablage
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 5 - Kit déboucheur

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			DÉMARRAGE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		
JTE 18 200 H	18	1100	200	HONDA	13	1450	INTERPUMP	15W40	Lanceur	102	118 x 83 x 70