

### Transmission flector

1 450 tr/min



#### LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Platine galva



### CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Platine : acier galva mécano-soudé
- Capot : ABS

### ÉQUIPEMENT

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple : à tête réglable avec buse jet plat

#### OPTIONS

- ▶ 1 - Stop total temporisé
- ▶ 2 - Lance avec buse turbo
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Kit duo mousse



#### Conditions d'utilisation :



### MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE MARQUE	POIDS	
	l/min	l/h		CV	kW	tr/min		Huile	kg
SM 26 90	26	1560	90	5,5	4	1 450	ANNOVI	15W40	70