

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Standard - Réf. : FP 18 160



Transmission directe 1 450 tr/min



● CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
 - **Sécurité pompe** : VST
 - **Régulateur** : séparé de la culasse
 - **Système injection produit** : intégré
 - **Moteur** : électrique triphasé
 - **Disjoncteur** : magnéto-thermique
 - **Câble électrique** : 5 m
 - **Châssis** : acier mécano-soudé peinture époxy
 - **Capot** : ABS

● ÉQUIPEMENT PROMO

- **Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques**
 - **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
 - **Lance simple 900 mm** : à tête réglable avec buse jet plat
 - **Roues pleines** : Ø 260 mm



Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
FP 18 160	18	1100	160	7,5	5,6	1450	ANNOVI	15W40	70	140 x 62 x 77



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com