NETTOYEUR TRIPHASÉ
Standard - *Réf. : FP 18 160*

DIMACO

Transmission directe
1 450 tr/min

Sélection 2026



LES + PRODUIT

- Pompe radiale de qualité
- VST
- Rangements lances
- Bras brouette

400 V

Directe

GARANTIE 1 AN

OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS
- 2 - Stop total temporisé
- 3 - Rallonge flexible
- 4 - Lance avec buse turbo

ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe :** VST
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Système injection produit :** intégré
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Câble électrique :** 5 m
- **Châssis :** acier mécano-soudé peinture époxy
- **Capot :** ABS

ÉQUIPEMENT PROMO

- **Flexible :** 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple 900 mm :** à tête réglable avec buse jet plat
- **Roues pleines :** Ø 260 mm



Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
FP 18 160	18	1 100	160	7,5	5,5	1 450	ANNOVI	15W40	70	140 x 62 x 77

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com