

Transmission directe 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- Sécurité manque gasoil
- Sécurité manque d'eau
- Stop total 24 V



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Moteur** : électrique monophasé 3 CV
- **Disjoncteur** : thermique
- **Châssis** : acier mécano-soudé, peinture époxy
- **Capot** : inox
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction inox et serpentín acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 24 l

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			TEMPÉRATURE	POIDS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C	kg
FP 9 120 HW	9	540	120	3	2,2	1 450	ANNOVI	80W90	65/90	128

OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS 20 m max.
- 2 - Kit duo mousse
- 3 - Kits anticalcaire : préventif et curatif