NETTOYEUR EAU CHAUDE
Triphasé standard - *Réf. : FP 12 160 HW*

DIMACO

EAU CHAUDE

Transmission directe
1 450 tr/min

LES + PRODUIT

- Sécurité manque gasoil
- Sécurité manque d'eau
- Coupure micro fuite
- Stop total 24 V

400 V

Directe

GARANTIE 1 AN

OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS 20 m max.
- 2 - Kit duo mousse
- 3 - Kits anticalcaire : préventif et curatif

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Disjoncteur :** thermique
- **Châssis et capot :** inox mécano-soudé
- **Câble électrique :** 5 m
- **Chaudière :** construction inox et serpentin acier
- **Brûleur :** fioul
- **Thermostat :** régulation de température
- **Réservoir fioul :** 24 l

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible bleu :** 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** avec raccord
- **Lance simple 900 mm :** à tête réglable avec buse jet plat

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	°C	kg
FP 12 160 HW	12	720	160	5,5	4,5	1 450	ANNOVI	65/140	140

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. 02 47 98 25 25 - Fax 02 47 98 25 26
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com