

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - Réf. : FP 15 200 HW



Transmission directe 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Sécurité manque gasoil
- ▶ Sécurité manque d'eau
- ▶ Coupure micro fuite
- ▶ Stop total 24 V



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS 20 m max.
- ▶ 2 - Kit duo mousse
- ▶ 3 - Kits anticalcaire : préventif et curatif

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : thermique
- Châssis et capot : inox mécano-soudé
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction inox et serpentin acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 24 l

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	°C	kg
FP 15 200 HW	15	900	200	7,5	5,5	1 450	INTERPUMP	65/140	182

