

Transmission poulies-courroies 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Moins de vibrations
- ▶ Meilleur rendement
- ▶ Châssis galva robuste



OPTIONS

- ▶ 1 - Capot intégral
- ▶ 2 - Buse rotative THP

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale (à vilebrequin), 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Moteur** : Diesel Perkins 32,5 CV à 3 000 tr/min
- **Poulies-courroies** : transmission de puissance plus souple
- **Démarrage** : électrique
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé, galva

ÉQUIPEMENT STANDARD THP 600 BAR

- Lance simple renforcée 700 mm
- Pistolet
- 20 m flexible
- 2 roues gonflables
- 2 roulettes pivotantes avec frein

MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		POIDS
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	
THP 500 20D	20	1200	500	PERKINS	32,5	1450	UDOR	15W40	420

Équipement spécifique THP conseillé