

NETTOYEUR TRIPHASÉ

7,5 CV intensif - Réf. : IG 15 200



Transmission flector 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ VST
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



ÉLECTRIQUE

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé galvanisé
- Capot : ABS

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues pleines : Ø 260 mm

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		tr/min	POMPE		POIDS
	l/min	l/h	bar	CV	KW		Marque	Huile	kg
IG 15 200	15	900	200	7,5	5,6	1 450	INTERPUMP	15W40	71

OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur acier ou ABS
- ▶ 2 - Stop total temporisé
- ▶ 3 - Lance avec buse turbo
- ▶ 4 - Rallonge flexible
- ▶ 5 - Kit de sablage

Conditions d'utilisation :

