

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Accès facilité des composants pompe/moteur
- ▶ Points de levage



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit antigel (cuve 22 l)
- ▶ 2 - Kit détergent
- ▶ 3 - Roue de secours
- ▶ 4 - Support roue de secours

Transmission réduite 1 450 tr/min



● CARACTÉRISTIQUES NETTOYEUR

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel *selon modèle*
- Démarrage : lanceur ou électrique *selon modèle*
- Platine : montée sur silentblocs
- Platine et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Retour en cuve
- Gestion arrivée d'eau : flotteur
- Visibilité niveau d'eau
- Réservoir carburant : 22 l



● CARACTÉRISTIQUES REMORQUE

- PTAC* : 1 600 kg
- Poids à vide : 400 kg
- Remorque : 1 essieu central 1 600 kg
- Châssis porteur : acier galvanisé
- Réserve d'eau avec anti roulis : 1 100 l
- Filtres à eau :
 - 50 µ à l'entrée de la pompe
 - Tamis en entrée de cuve
- 2 roues : 185R14C extérieures au plateau
- Points de levage : 2 arrières + 1 avant
- Béquille de stabilisation : arrière antivol
- Attelage : ALKO à boule Ø 50 mm
- Essieu : ALKO
- Timon ALKO : droit
- Roue jockey : automatique
- Frein à inertie : recul automatique, frein parc
- Signalisation : encastrée
- Éclairage : LED 12 V
- Prise : 1 prise 13 broches
- Lave-mains : intégré
- Matériel : homologué CE

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative

● ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 41 150 HDE

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 30 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative
- 2 déboucheurs canalisation

● ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 15 500 HD

- Flexible spécial : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP
- Lance inox 400 mm : avec buse Turbo

● MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE				POMPE		
	l/min	l/h		Moteur	Carburant	CV	Démarrage	tr/min	Marque	Huile
REM TIE 18 240 HE	18	1100	240	HONDA	Essence	13	Lanceur	1450	INTERPUMP	15W40
REM TIE 41 150 HDE	41	2 460	150	HONDA	Essence	24 bi-cylindre	Électrique	1450	INTERPUMP	15W40
REM TIE 15 500 HD	15	900	500	HONDA	Essence	24 bi-cylindre	Électrique	1450	INTERPUMP	15W40
REM TID 15 200 YDE	15	900	200	YANMAR	Diesel	10	Électrique	1450	INTERPUMP	15W40

Merci de vérifier que vous possédez le permis de conduire adapté en vous référant à la législation en vigueur.

