

REMORQUES LOCATION

Intensif - Pour lavage

Spécial
LOCATION

 **DIMACO**

Transmission réductée 1450 tr/min

Sélection
2026



 **INTERPUMP GROUP**

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bâlier
- ▶ Accès facilité des composants pompe/moteur
- ▶ Points de levage

Réductée

GARANTIE
2
ANS



● CARACTÉRISTIQUES NETTOYEUR

- Pompe INTERPUMP : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel selon modèle
- Démarrage : lanceur ou électrique selon modèle
- Platine : montée sur silentblocs
- Platine et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Retour en cuve
- Gestion arrivée d'eau : flotteur
- Visibilité niveau d'eau

● CARACTÉRISTIQUES REMORQUE

- PTAC* : 1600 kg
- Poids à vide : 400 kg
- Remorque : 1 essieu central 1600 kg
- Châssis porteur : acier galvanisé
- Réserve d'eau avec anti roulis : 1100 l
- Filtres à eau :
 - 50 µ à l'entrée de la pompe
 - Tamis en entrée de cuve
- 2 roues : 185R14C extérieures au plateau
- Points de levage : 2 arrières + 1 avant
- Béquille de stabilisation : arrière antivol
- Attelage : ALKO à anneaux 68 x 42 mm
- Essieu : ALKO
- Timon parallélogramme ALKO : réglable en hauteur - Mini : 20 cm - Max. : 60 cm

- Roue jockey : automatique
- Frein à inertie : recul automatique, frein parc
- Signalisation : encastrée
- Éclairage : LED 12 V
- Prise : 1 prise 13 broches
- Lave-mains : intégré
- Matériel : homologué CE

● ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 18 240 HEL-REM TID 15 200 YDEL

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative

● ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 41 150 HDEL

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 30 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative
- 2 déboucheurs canalisation

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 15 500 HDL

- Flexible spécial : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP
- Lance inox 400 mm : avec buse Turbo

● MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE				POMPE		DIMENSIONS		
	l/min	l/h		bar	Moteur	Carburant	Capacité réservoir	CV	Démarrage	tr/min		
REM TIE 18 240 HEL	18	1100	240	HONDA	Essence		6,1 l	13	Lanceur	1450	15W40	436 x 164 x 137
REM TIE 41 150 HDEL	41	2 460	150	HONDA	Essence		20 l	24 bi-cylindre	Électrique	1450	15W40	436 x 164 x 137
REM TIE 15 500 HDL	15	900	500	HONDA	Essence		20 l	24 bi-cylindre	Électrique	1450	15W40	436 x 164 x 137
REM TID 15 200 YDEL	15	900	200	YANMAR	Diesel		5,4 l	10	Électrique	1450	15W40	436 x 164 x 137

Merci de vérifier que vous possédez le permis de conduire adapté en vous référant à la législation en vigueur. *PTAC : Poids Total Autorisé en Charge.

 **DIMACO**