

Transmission poulies-courroies 1450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bâlier
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Déplacement par transpalette



Thermique

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Vanne d'eau : pour intervention sur la pompe
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Retour by-pass : dans la cuve
- Système injection produit : intégré
- Moteur : Diesel avec lubrification sous pression
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Démarrage : électrique et lanceur
- Réserve d'eau : 500 l avec alimentation par flotteur
- Ensemble moteur/pompe : monté sur platine avec Silentbloc
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Petite cuve de lavage : pour les mains, sur chantier



● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 1050 mm réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe



Conditions d'utilisation :

Semi-pro	Professionnel	Intensif	Super intensif
----------	---------------	----------	----------------

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		
PICKUP 15 210 YD	15	900	210	YANMAR	10	1450	INTERPUMP	15W40	270	157 x 91 x 100