

Transmission poulies-courroies 900 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Régulateur anti coups de bélier
- Transmission poulies-courroies
- Moins de vibrations
- Meilleur rendement
- Plus silencieux
- Sécurité moteur



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons traité en carbure de tungstène
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Moteur** : Diesel avec lubrification sous pression
- **Poulies-courroies** : transmission de puissance plus souple
- **Démarrage** : électrique
- **Réserve d'eau** : 500 l
- **Platine et carter** : acier mécano-soudé, peinture époxy



OPTIONS

- 1 - Kit de sablage
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit hydroéjecteur

ÉQUIPEMENT STANDARD THP 700 BAR

- **Flexible spécial** : 30 m quatre tresses métalliques
- **Pistolet avec demi-lance inox** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance inox 400 mm** : avec buse HP
- **Lance inox 400 mm** : avec buse Turbo

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		POIDS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg
JTD 32 700 KDF	32	1920	700	KOHLER 4 cylindres	50	900	BERTOLINI	80W90	1100

Équipement spécifique THP conseillé