

Transmission poulies-courroies 1450 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Transmission poulies-courroies
- Moins de vibrations
- Régulateur anti coups de bélier
- Plus silencieux
- Sécurité moteur
- Pistolet anti-fatigue



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy



ÉQUIPEMENT STANDARD THP

- Flexible spécial : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP
- Lance inox 400 mm : avec buse Turbo
- Roues gonflables : Ø 600 mm

Équipement spécifique THP conseillé



Option : Châssis TP

OPTIONS

- 1 - Kit de sablage
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit bras brouette
- 4 - Kit hydroéjecteur
- 5 - Kit déboucheur
- 6 - Châssis TP

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		DÉMARRAGE	POIDS
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		
JTE 15 500 HDE	15	900	500	HONDA	24 Bi-cylindre	1450	INTERPUMP	15W40	Électrique	135