

Transmission poulies-courroies 1450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Moins de vibrations
- ▶ Régulateur anti coups de bâlier
- ▶ Plus silencieux
- ▶ Sécurité moteur
- ▶ Pistolet anti-fatigue



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Poules-courroies : transmission de puissance plus souple
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible dimarock : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : avec buse HP
- Lance 900 mm : avec buse Turbo
- Roues gonflables : Ø 600 mm

OPTIONS

- ▶ 1 - Kit de sablage
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 4 - Kit déboucheur

Équipement spécifique THP conseillé

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODEL

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			DÉMARRAGE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		
JTE 21 350 HDE	21	1260	350	HONDA	24 Bi-cylindre	1450	UDOR	15W40	Électrique	135	125 x 83 x 70