# NETTOYEUR TRIPHASÉ
## 7,5 CV intensif - *Réf. : IP 21 150*

DIMACO

ÉLECTRIQUE

## Transmission flector
1 450 tr/min

Sélection 2026

INTERPUMP GROUP




**LES + PRODUIT**

- Pompe longue durée de vie
- VST
- Accouplement souple
- Rangements lances
- Bras brouette

400 V

Flector

GARANTIE 2 ANS

## CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe :** VST
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Système injection produit :** intégré
- **Accouplement flector :** souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Câble électrique :** 5 m
- **Châssis :** acier mécano-soudé peinture époxy
- **Capot :** ABS

**OPTIONS**

- 1 - Enrouleur ABS
- 2 - Stop total temporisé
- 3 - Rallonge flexible
- 4 - Canon à mousse

## ÉQUIPEMENT PROMO

- **Flexible :** 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance double 900 mm :** réglable haute et basse pression
- **Lance turbo 700 mm :** avec buse rotative **OFFERTE**
- **Roues pleines :** Ø 260 mm

Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

## MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT | | PRESSION | PUISSANCE | | POMPE | | | POIDS | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | l/min | l/h | bar | CV | KW | tr/min | Marque | Huile | kg | cm (L x l x h) |
| IP 21 150 | 21 | 1 260 | 150 | 7,5 | 5,5 | 1 450 | INTERPUMP | 15W40 | 81 | 140 x 62 x 77 |

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com