

NETTOYEUR TRIPHASÉ

7,5 CV intensif - Réf. : IP 21150



Transmission flector 1450 tr/min



Sélection
2026

INTERPUMP
GROUP

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ VST
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
- Capot : ABS

ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE
- Roues pleines : Ø 260 mm

OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Stop total temporisé
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Canon à mousse

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	
IP 21150	21	1260	150	7,5	5,6	1450	INTERPUMP	15W40	71	140 x 62 x 77

DIMACO