

# NETTOYEUR TRIPHASÉ

## 7,5 CV intensif - Réf. : IP 15 200



### Transmission flector 1450 tr/min

Sélection  
2026



### CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disioncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
- Capot : ABS

### ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE
- Roues pleines : Ø 260 mm

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

### MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	
IP 15 200	15	900	200	7,5	5,6	1450	INTERPUMP	15W40	81	140 x 62 x 77

DIMACO