

NETTOYEUR ESSENCE

Standard - Réf. : TSL 9 160 H



Transmission directe

3 400 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Maniable
- ▶ Compact et léger



OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Rallonge flexible

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : intégré à la culasse :
 - Fonction Easy Start, clapet de décharge pour faciliter le démarrage
 - Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile
- **Démarrage** : lanceur

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible** : 10 m 5/16 une tresse métallique
- **Pistolet HP** : avec raccord à visser (côté lance)
- **Lance simple 700 mm** : à tête réglable avec buse jet plat
- **Roues gonflables** : Ø 260 mm

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	
TSL 9 160 H	9	540	160	HONDA GP	5,5	3 400	ANNOVI	15W40	30

