

**Transmission directe**  
3 400 tr/min

**Sélection  
2026**



**LES + PRODUIT**

- ▶ Pompe radiale
- ▶ Supports lances et flexibles



**● CARACTÉRISTIQUES**

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Système injection produit : intégré
- Démarrage : lanceur
- Châssis : acier mécano-soudé, peinture époxy

**● ÉQUIPEMENT PROMO**

- Flexible HP : **20 m 5/16 une tresse métallique**
- Flexible BP : **15 m tuyau Ø 19**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 260 mm

**Conditions d'utilisation :**



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

**● MODÈLE**

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	
TSL ACCESS 240 15 BP	15	900	240	HONDA GX	13	3 400	ANNOVI	15W40	69	115 x 55 x 67