

Transmission directe 3 400 tr/min



Supports flexibles

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe radiale
- ▶ Supports lances et flexibles



OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit de sablage

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Système injection produit : intégré
- Démarrage : lanceur
- Châssis : acier mécano-soudé, peinture époxy

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible HP : 20 m 5/16 une tresse métallique
- Flexible BP : 15 m tuyau Ø 19
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Roues gonflables : Ø 260 mm

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT | | PRESSION | PUISSANCE | | POMPE | | | POIDS |
|----------------------|-------|-----|----------|-----------|----|--------|--------|-------|-------|
| | l/min | l/h | bar | Moteur | CV | tr/min | Marque | Huile | kg |
| TSL ACCESS 240 15 BP | 15 | 900 | 240 | HONDA GX | 13 | 3 400 | ANNOVI | 15W40 | 69 |