NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - *Réf. : FP 15 200 HW PREMIUM*

DIMACO

Transmission directe
1 450 tr/min

Sélection 2025

LES + PRODUIT

- Sécurité manque gasoil
- Sécurité manque flamme
- Dispositif antitartre
- Fonction manque d'utilisation : arrêt de la machine après 20 minutes d'inactivité

400 V

Pompe à vilebrequin

Directe

GARANTIE 1 AN

EAU CHAUDE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total :** système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Disjoncteur :** thermique
- **Système injection produit :** intégré
- **Réservoir détergent :** 3 l
- **Câble électrique :** 5 m
- **Chaudière :** construction inox et serpentin acier
- **Brûleur :** fioul
- **Thermostat :** régulation de température
- **Réservoir fioul :** 35 l
- **Roues :** 2 roues pleines et 2 roulettes pivotantes
- **Châssis :** mixte acier/polypropylène
- **Capot :** acier inoxydable AISI 430
- **Pare-chocs :** avant

STT

OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS
- 2 - Kit duo mousse
- 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif

STT LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- **Flexible bleu :** 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance double 900 mm :** réglable haute et basse pression

Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	°C	kg	cm (Lx l x h)
FP 15 200 HW PREMIUM	15	900	200	7,5	5,6	1 450	INTERPUMP	65/140	148	95 x 61 x 94

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com