

# NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé professionnel - Réf. : DIMACTION 14 160 HW



Transmission directe  
1450 tr/min

Sélection  
2026



## LES + PRODUIT

- Stop total temporisé
- Maniable
- Rangement lance



## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : électrique triphasé
- Système injection produit : intégré
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 16 l
- Roues : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : ABS



## OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.

## ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

## Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION		PUISSEUR		POMPE		TEMPÉRATURE		Poids	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C	kg	cm (Lx l x h)	
DIMACTION 14 160 HW	14	840	160	5,5	4,1	1450	ANNOVI	15W40	65/140	92	80 x 58 x 90	



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm