NETTOYEUR EAU CHAUDE
Essence intensif - *Réf. : TIE 15 240 HW*

DIMACO

EAU CHAUDE

Transmission réductée
1 450 tr/min

Sélection 2024



LES + PRODUIT

- Grande autonomie de carburant
- Pression résiduelle à zéro, idéal pour le travail en hauteur
- Châssis robuste
- 4 anneaux de levage

ESSENCE

Garantie 3 ans MOTEUR

Réductée

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Moteur :** avec sécurité manque d'huile
- **Démarrage :** électrique
- **Régulateur :** séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro *pas de force de recul quand on appuie la gâchette du pistolet*
- **Réducteur :** réduit la vitesse de rotation de la pompe
- **Système injection produit :** intégré
- **Chaudière :** construction inox et serpentin acier
- **Alimentation chaudière :** 12 V
- **Brûleur :** fioul
- **Thermostat :** régulation de température
- **Réservoir fioul :** 20 l
- **Roues :** 2 roues pleines à batons
- **Châssis et capot :** acier mécano-soudé, peinture époxy
- **Levage :** 4 anneaux pour adapter élingues



OPTIONS

- 1 - Kit enrouleur
- 2 - Kits anticalcaire : préventif et curatif

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- **Flexible bleu :** 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant
- **Lance simple 700 mm :** à tête réglable avec buse jet plat

Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE			DÉMARRAGE	TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	kW	tr/min	Marque	Huile		°C	kg	cm (Lx l x h)
TIE 15 240 HW	15	900	240	HONDA *Essence*	13	8,7	1 450	INTERPUMP	15W40	Électrique	65/140	238	154 x 91 x 116

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com