

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Diesel intensif - Réf. : TID 15 200 HW



Transmission réduite
1 450 tr/min

Sélection
2026



LES + PRODUIT

- ▶ Pression résiduelle à zéro, idéal pour le travail en hauteur
- ▶ Châssis robuste
- ▶ 4 anneaux de levage



DIESEL



Garantie
1 an
MOTEUR



Réduite



GARANTIE
2
ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur : Diesel
- Démarrage : électrique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro *pas de force de recul quand on appuie la gâchette du pistolet*
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Système injection produit : intégré
- Chaudière : construction inox et serpentín acier
- Alimentation chaudière : 12 V
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 20 l
- Roues : 2 roues pleines à batons
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Levage : 4 anneaux pour adapter élingues



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit enrouleur
- ▶ 2 - Kits anticalcaire : préventif et curatif

ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible bleu : 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat

MODÈLE

Conditions d'utilisation :



EAU CHAUDE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		DÉMARRAGE	TEMPÉRATURE °C	POIDS kg	DIMENSIONS cm (Lx l x h)
	l/min	l/h		Moteur	CV	kW	tr/min	Marque				
TID 15 200 HW	15	900	200	YANMAR Diesel	10	7,4	1450	INTERPUMP	15W40	Électrique	238	Bras dépliés : 154 x 91 x 116 Bras pliés : 114 x 91 x 116

