

Transmission flector 1450 tr/min

Sélection
2026



**INTERPUMP
GROUP**



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Équipement assurant confort de travail



ÉLECTRIQUE

OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé 20 CV
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : acier mécano-soudé galvanisé

● ÉQUIPEMENT SPÉCIAL THP

- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet avec demi-lance inox : raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP 25°
- Lance inox 400 mm : avec buse rotative
- Roues gonflables : Ø 400 mm

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	
IG 15 500	15	900	500	20	15	1450	INTERPUMP	15W40	168	131 x 77 x 79

Équipement de protection individuelle THP conseillé