

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Très haute pression - intensif - Réf. : IG 15 500




Sélection
2024

Transmission flector
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Equipement assurant confort de travail



ÉLECTRIQUE

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé 20 CV
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : acier mécano-soudé galvanisé

● ÉQUIPEMENT SPÉCIAL THP

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP 25°
- Lance inox 400 mm : avec buse rotative
- Roues gonflables : Ø 400 mm

OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible

Conditions d'utilisation :



● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		POIDS kg	DIMENSIONS cm (Lx l x h)
	l/min	l/h		CV	kW	tr/min	Marque	Huile		
IG 15 500	15	900	500	20	15	1 450	INTERPUMP	15W40	168	131 x 77 x 79

Équipement de protection individuelle THP conseillé

