NETTOYEUR TRIPHASÉ
Station murale - *Réf. : IG 15 500 F*

DIMACO

Transmission flector
1 450 tr/min

Sélection 2025

LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple

400 V

Flector

GARANTIE 2 ANS

OPTIONS

- 1 - Rallonge flexible

ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Accouplement flector :** souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Câble électrique :** 5 m
- **Armature :** acier mécano-soudé, peinture époxy
- **Bac tampon :** cuve 100 litres
- **Capot :** acier galva

ÉQUIPEMENT STANDARD THP

- **Flexible :** 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet avec demi-lance inox :** raccord tournant (côté flexible)
- **Lance inox 400 mm :** avec buse HP 25°
- **Lance inox 400 mm :** avec buse rotative

Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	MARQUE	Huile	kg	cm (Lx l x h)
IG 15 500 F	15	900	500	20	15	1 450	INTERPUMP	15W40	185	88 x 55 x 147

Équipement de protection individuelle THP conseillé

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com