

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Station murale - Réf. : IG 15 500 F



Transmission flector
1450 tr/min

Sélection
2026



LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Armature : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Bac tampon : cuve 100 litres
- Capot : acier galva

OPTIONS

- 1 - Rallonge flexible

● ÉQUIPEMENT STANDARD THP

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP 25°
- Lance inox 400 mm : avec buse rotative

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION		PUISSEANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	MARQUE	Huile		
IG 15 500 F	15	900	500	20	15	1450	INTERPUMP	15W40	185	88 x 55 x 147

Équipement de protection individuelle THP conseillé

