

# NETTOYEUR TRIPHASÉ

Très haute pression - intensif - Réf. : IG 21 350

 **DIMACO**

## LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Equipement assurant confort de travail



## OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible

## Transmission flector 1 450 tr/min



## CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Accouplement flector** : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur** : électrique triphasé 20 CV
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5 m
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé galva

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables : Ø 400 mm

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE tr/min	POIDS		DIMENSIONS cm (L x l x h)	
	l/min	l/h		CV	kW		kg			
IG 21 350	21	1260	350	20	15	1450	UDOR	15W40	158	131 x 77 x 79

Équipement de protection individuelle THP conseillé

## Conditions d'utilisation :

Semi-pro    Professionnel    Intensif    Super intensif

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI, 15 rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

ÉLECTRIQUE