NETTOYEUR TRIPHASÉ

Très haute pression - intensif - *Réf. : IG 21 350*

DIMACO

Transmission flector
1 450 tr/min

Sélection 2025

LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Roues gonflables
- Equipement assurant confort de travail

400 V

Flector

GARANTIE 2 ANS

OPTIONS

- 1 - Rallonge flexible

ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe :** VST
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Accouplement flector :** souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur :** électrique triphasé 20 CV
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Câble électrique :** 5 m
- **Châssis et capot :** acier mécano-soudé galva

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- **Flexible :** 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple 900 mm :** à tête réglable avec buse jet plat
- **Lance turbo 700 mm :** avec buse rotative **OFFERTE**
- **Roues gonflables :** Ø 400 mm

Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
IG 21 350	21	1 260	350	20	15	1 450	UDOR	15W40	158	131 x 77 x 79

Équipement de protection individuelle THP conseillé

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com