

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Très haute pression - intensif - Réf. : IG 21 350 F




Transmission flector 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Equipement assurant confort de travail



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Accouplement flector** : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur** : électrique triphasé 20 CV
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Armature** : acier mécano-soudé, peinture époxy
- **Bac tampon** : cuve 100 litres
- **Capot** : acier galva

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE tr/min	POMPE Marque	POMPE Huile	POIDS kg	DIMENSIONS cm (L x l x h)
	l/min	l/h		CV	kW					
IG 21 350 F	21	1260	350	20	15	1450	UDOR	15W40	175	88 x 55 x 147

OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

Équipement de protection individuelle THP conseillé

