NETTOYEUR TRIPHASÉ







LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- ► Roues gonflables
- Equipement assurant confort de travail







CARACTÉRISTIQUES

• Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique

• Sécurité pompe : VST

• Régulateur : séparé de la culasse

• Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe

Moteur : électrique triphasé 20 CVDisjoncteur : magnéto-thermique

• Armature : acier mécano-soudé, peinture époxy

• Bac tampon : cuve 100 litres

• Capot: acier galva

OPTIONS

▶1 - Rallonge flexible

• ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

• Flexible: 20 m 3/8 deux tresses métalliques

• Pistolet HP: avec raccord tournant (côté flexible)

 \bullet Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat

• Lance turbo 700 mm: avec buse rotative OFFERTE

Conditions d'utilisation :

Comi are Drefessioned Intensif Superintensif

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

• MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
IG 21 350 F	21	1260	350	20	15	1450	UDOR	15W40	175	88 x 55 x 147

Équipement de protection individuelle THP conseillé

