

Transmission flector 1450 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Roues gonflables
- Equipement assurant confort de travail



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé 20 CV
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Armature : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Bac tampon : cuve 100 litres
- Capot : acier galva

OPTIONS

- 1 - Rallonge flexible

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative

● MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT | | PRESSION | PUISSEANCE | | POMPE | | |
|-------------|-------|------|----------|------------|----|-------|--------|--------|
| | l/min | l/h | | bar | CV | kW | tr/min | Marque |
| IG 21 350 F | 21 | 1260 | 350 | 20 | 15 | 1450 | UDOR | 15W40 |

Équipement spécifique THP conseillé