

Transmission réduite 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Sécurité moteur
- ▶ Pistolet anti-fatigue



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Vanne de sécurité**
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile
- **Démarrage** : électrique
- **Réducteur** : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- **Châssis et carter** : acier mécano-soudé, peinture époxy



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit de sablage
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 4 - Kit déboucheur

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL TRÈS HAUTE PRESSION

- Flexible spécial : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP
- Roues gonflables : Ø 600 mm

Équipement spécifique THP conseillé

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		DÉMARRAGE	POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		
TIE 15 500 HDE	15	900	500	HONDA	24 Bi-cylindre	1450	INTERPUMP	15W40	Électrique	135