

Transmission directe
3 400 tr/min

**Sélection
2026**



LES + PRODUIT

- VST
- Maniable
- Compact et léger



OPTIONS

- 1 - Lance avec buse turbo
- 2 - Rallonge flexible


● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis : acier mécano-soudé, peinture époxy

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance)
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables : Ø 260 mm

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE		Poids	DIMENSIONS	
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
PREMIER 10 160 H	10	600	160	HONDA	6,5	3 400	ANNOVI	15W40	39	90 x 58 x 60