

Transmission directe
3 400 tr/min

Sélection
2026



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Maniable
- ▶ Compact et léger



OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Rallonge flexible


● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : axiale, 3 pistons céramiqués
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : intégré à la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis : acier mécano-soudé, peinture époxy

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance)
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables : Ø 260 mm

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT | | PRESSION | PUISSSANCE | | POMPE | | Poids | DIMENSIONS | |
|------------------|-------|-----|----------|------------|-----|--------|--------|-------|------------|---------------|
| | V/min | l/h | bar | Moteur | CV | tr/min | Marque | Huile | kg | cm (Lx l x h) |
| PREMIER 11 150 H | 11 | 660 | 150 | HONDA | 5,5 | 3 400 | ANNOVI | 15W40 | 33 | 80 x 56 x 66 |