

NETTOYEUR ESSENCE

Intensif - Réf. : TIE 18 240 HA



Sélection
2026

Transmission réduite
1 450 tr/min



- LES + PRODUIT**
- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
 - ▶ Régulateur anti coups de bélier
 - ▶ Châssis robuste



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Autoralenti : mise au ralenti du moteur quand le nettoyeur est en circuit fermé
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



- OPTIONS**
- ▶ 1 - Enrouleur acier
 - ▶ 2 - Rallonge flexible
 - ▶ 3 - Kit de sablage
 - ▶ 4 - Kit hydroéjecteur
 - ▶ 5 - Déboucheurs

Un autoralenti c'est quoi ?

Un autoralenti est un système automatique de mise au ralenti du moteur du nettoyeur haute pression lorsqu'il fonctionne en circuit fermé (gâchette pistolet lâchée).

ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 500 mm



Conditions d'utilisation :



MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
TIE 18 240 HA	18	1100	240	HONDA	13	1450	INTERPUMP	15W40	81	105 x 70 x 70



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

THERMIQUE