

Transmission réductée
1450 tr/min

Sélection
2026


**INTERPUMP
GROUP**


LES + PRODUIT

- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bâlier



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : Diesel
- Démarrage : électrique
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur acier
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit de sablage
- ▶ 4 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 5 - Déboucheurs

● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 500 mm

Conditions d'utilisation :



● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	
TID 15 200 YD	15	900	200	YANMAR	10	1450	INTERPUMP	15W40	120	105 x 70 x 75