

# NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - Réf. : DIMACTION 15 200 HW

 **DIMACO**

Sélection  
2025

**Transmission directe**  
1 450 tr/min



## LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



## CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Système injection produit** : intégré
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 16 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : ABS



## OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif



## LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

## ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS	
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C	kg	cm (L x l x h)
DIMACTION 15 200 HW	15	900	200	7,5	5,5	1450	ANNOVI	15W40	65/140	98	80 x 58 x 90

