

PINJ20



Injection bois



Injection béton



TRAITEMENTS

- ▶ Anti-mérule (*fongicide*)
- ▶ Anti-salpêtre
- ▶ Insecticide
- ▶ Imperméabilisant (*contre les remontées d'humidité*)




230 V

GARANTIE

1
AN

● CARACTÉRISTIQUES

- Moteur : électrique monophasé 230 V - 0,6 CV
- Pression : 20 bar
- Débit : 19 l/min
- Pompe : à injection
- Vitesse rotation pompe : 300 / 650 tr/min
- Moteur/pompe : monté sur silentblocs
- Régulateur de pression manuel :
 - avec manomètre
 - avec vanne de recyclage et de rinçage



Injection bois



Injection béton

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lance de pulvérisation de 0,45 m avec poignée réglable
- 12 m de tuyau de travail
- 1,5 m de tuyau d'aspiration avec crépine
- 1,5 m de tuyau retour
- 1 buse pour injection dans les chevilles de charpentes en bois
- 4 buses pour injection dans le béton avec vanne indépendante
- 2 prises de courant intégrées pour brancher lampe d'éclairage et perceuse

● PRODUITS ACCEPTÉS

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| • Anti-mousse | • Produit pour décoller les tapisseries | • Désherbant - Engrais |
| • Acide | • Produit phase aqueuse | • Solvant |
| • Hydrofuge | • Produit chloré | • Hydrocarbure |
| • Fongicide | • Huile de décoffrage | |
| • Traitement bactéricide | • Désactivant béton | |
| • Phytosanitaire | • Insecticide - Pesticide | |

* Tous produits liquides (sauf produits à base de chlorure de méthylène ou de solvants cellulosiques)