


PINJ20



Injection bois



Injection béton



TRAITEMENTS

- ▶ Anti-mérule (*fongicide*)
- ▶ Anti-salpêtre
- ▶ Insecticide
- ▶ Imperméabilisant (*contre les remontées d'humidité*)



230 V


GARANTIE
1
AN

CARACTÉRISTIQUES


- Moteur : électrique monophasé 230 V - 0,6 CV
- Pression : 20 bar
- Débit : 19 l/min
- Pompe : à injection
- Vitesse rotation pompe : 300 / 650 tr/min
- Moteur/pompe : monté sur silentblocs
- Régulateur de pression manuel :
 - avec manomètre
 - avec vanne de recyclage et de rinçage

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lance de pulvérisation de 0,45 m avec poignée réglable
- 12 m de tuyau de travail
- 1,5 m de tuyau d'aspiration avec crépine
- 1,5 m de tuyau retour
- 1 buse pour injection dans les chevilles de charpentes en bois
- 4 buses pour injection dans le béton avec vanne indépendante
- 2 prises de courant intégrées pour brancher lampe d'éclairage et perceuse



Injection bois



Injection béton

PRODUITS ACCEPTÉS

- Anti-mousse
- Acide
- Hydrofuge
- Fongicide
- Traitement bactéricide
- Phytosanitaire
- Produit pour décoller les tapisseries
- Produit phase aqueuse
- Produit chloré
- Huile de décoffrage
- Désactivant béton
- Insecticide - Pesticide
- Désherbant - Engrais
- Solvant
- Hydrocarbure