

Transmission directe
3 400 tr/min



**Sélection
2026**

LES + PRODUIT


- VST
- Pompe radiale de qualité



OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS ou acier
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit sablage

Conditions d'utilisation :



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy

● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 260 mm

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		
TSL 13 190 H	13	780	190	HONDA GX	9	3 400	ANNOVI	15W40	56	90 x 58 x 60