

## Transmission poulies-courroies 1 450 tr/min

Sélection  
2024



### LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Moins de vibrations
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Plus silencieux
- ▶ Sécurité moteur
- ▶ Pistolet anti-fatigue



### CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy



### ÉQUIPEMENT THP SÉLECTION 2024

- Flexible spécial : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP
- Lance inox 400 mm : avec buse Turbo
- Roues gonflables : Ø 600 mm

### OPTIONS

- ▶ 1 - Kit de sablage
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 4 - Kit déboucheur

Équipement spécifique THP conseillé

### Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

### MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			DÉMARRAGE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		kg	cm (L x l x h)
JTE 15 500 HDE	15	900	500	HONDA	24 Bi-cylindre	1450	INTERPUMP	15W40	Électrique	170	125 x 83 x 70