

### M53

#### Cuve fixe



#### ● CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique monophasé qualité industrielle
- Cuve acier inoxydable de qualité industrielle
- Composants industriels
- Crochet pour le câble électrique
- Préfiltre nylon pour poussières fines
- Elimine la poussière de toutes les surfaces
- Aspiration des liquides
- Idéal pour le nettoyage industriel et les grands locaux

| RÉFÉRENCE                            | M53         |
|--------------------------------------|-------------|
| Cuve                                 | INOX        |
| Capacité totale de la cuve           | 60 l        |
| Nombre de moteurs                    | 3 de 1,5 CV |
| Puissance                            | 3 x 1100 W  |
| Tension / Fréquence                  | 230 V/50 Hz |
| Débit d'air en m <sup>3</sup> /h     | 675         |
| Colonne d'eau en mm H <sub>2</sub> O | 2 250       |
| Sécurité de débordement              | Flotteur    |
| Câble alimentation électrique        | 8,5 m       |
| Hauteur                              | 960 mm      |
| Largeur                              | 550 mm      |
| Poids                                | 25 kg       |

#### ● ACCESSOIRES FOURNIS

| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION                                   | M53 |
|-------------|---|-----|
| ASBRR045    | Brosse ronde Ø 45                             | x   |
| 95018       | Filtre éponge pour eau                        | x   |
| ASFILCOL440 | Filtre panier polyester avec collerette Ø 440 | x   |
| ASFLEX25M40 | Flexible 2,5 m avec manchons Ø 40             | x   |
| 58053       | Préfiltre nylon pour poussières fines Ø 440   | x   |
| ASSUBRCAR40 | Suceur à brosse pour carrelage - L = 400 mm   | x   |
| ASSULIQ40   | Suceur à lèvres pour liquides - L = 400 mm    | x   |
| 40134       | Suceur long étroit Ø 45                       | x   |
| ASSUPSU40   | Support pour suceurs ASSUBRCAR40              | x   |
| ASTUBCOU40  | Tube acier chromé courbé mâle Ø 40 x 1        | x   |
| ASTUBDROI40 | Tube acier chromé droit Ø 40 x 1              | x   |